

【受信機】

試験薬剤管理室受信機（型番：MD800R-00U）

【送信機】

No.	送信機名称	設置場所	温度許容範囲
1	MPR-S500 冷蔵室温度① ID : C67 Serial 番号 : MD239J019 型番 : MD8000-N00	PHC(株)MPR-S500 (Serial 番号 : 2260165) の冷蔵室	2℃～8℃
2	MPR-S500 冷蔵室温度② ID : C68 Serial 番号 : MD239J020 型番 : MD8000-N00	PHC(株)MPR-S500 (Serial 番号 : 2260462) の冷蔵室	2℃～8℃
3	MPR-514 冷蔵室温度③ ID : C69 Serial 番号 : MD239J021 型番 : MD8000-N00	PHC(株)MPR-514 (Serial 番号 : 180910) の冷蔵室	2℃～8℃
4	MPR-514 冷蔵室温度④ ID : C6A Serial 番号 : MD239J022 型番 : MD8000-N00	PHC(株)MPR-514 (Serial 番号 : 210196) の冷蔵室	2℃～8℃
5	MPR-514 冷蔵室温度⑤ ID : C6B Serial 番号 : MD239J023 型番 : MD8000-N00	PHC(株)MPR-514 (Serial 番号 : 210522) の冷蔵室	2℃～8℃
6	MPR-N450 冷蔵室温度① ID : C5D Serial 番号 : MD237J037 型番 : MD8000-N00	PHC(株)MPR-N450 (Serial 番号 : 2290381) の冷蔵室	2℃～8℃
7	MPR- N450 冷凍室温度① ID : 11126 Serial 番号 : MD23ZK071 型番 : MD8001-300	PHC(株)MPR-N450 (Serial 番号 : 2290381) の冷凍室	-20℃以下
8	MPR-414 冷蔵室温度② ID : C5E Serial 番号 : MD237J038 型番 : MD8000-N00	パナソニック(株)MPR-414 (Serial 番号 : 150246) の冷蔵室	2℃～8℃

9	MPR-414 冷凍室温度② ID : 11127 Serial 番号 : MD23ZK072 型番 : MD8001-300	パナソニック(株)MPR-414 (Serial 番号 : 150246) の冷凍室	-20℃以下
10	低温インキュベーター温度① ID : C6C Serial 番号 : MD239J024 型番 : MD8000-N00	福島工業(株) FMU-263I (Serial 番号 : 6A-40245) の常温室	15℃～25℃
11	低温インキュベーター温度② ID : C6D Serial 番号 : MD239J025 型番 : MD8000-N00 低温	福島工業(株) FMU-263I (Serial 番号 : 9B-50147) の常温室	15℃～25℃
12	低温インキュベーター温度③ ID : C6E Serial 番号 : MD239J026 型番 : MD8000-N00	福島工業(株) FMU-263I (Serial 番号 : 1L-50493) の常温室	15℃～25℃
13	室温保管庫 ID : C6F Serial 番号 : MD239J027 型番 : MD8000-N00	試験薬剤管理室 (先端臨床研究センター棟 2 階) 内 の室温保管棚	1℃～30℃