

コンベヤ式食器洗浄機 一式
仕様書

公立大学法人福島県立医科大学

1 調達物品名

コンベヤ式食器洗浄機 一式

2 納入期限

令和9年3月31日（水）

3 納入場所

公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター
（福島県会津若松市河東町谷沢字前田 21 番地 2）

4 調達物品に備えるべき技術的要件

（性能・機能に関する要件）

コンベヤ式食器洗浄機については、以下の要件を満たすこと。

- 4-1 外形寸法は、幅 4000 mm、奥行 800mm、高さ 1980mm（扉引き上げ時 2080mm）以内であること。
- 4-2 本体の材質は、SUS304 t1.5 以上であること。
- 4-3 架台の材質は、SUS304 t2.0 以上であること。
- 4-4 洗浄ノズルパイプは、SUS304 20A 以上であること。
- 4-5 洗浄能力は、7290 枚/時（φ180 皿）以上であること。
- 4-6 洗浄槽容量は、50L+80L であること。
- 4-4 コンベヤ形状は、面下部に食器を差し込んで立てかけることができ、薄い食器から洗浄ラックまで幅広く対応可能なダブルアンダースラングフラインコンベヤ式であること。
- 4-5 安全機能として、出口部セーフティーストップパー、過負荷防止機能、空焚き防止機能を備えること。
- 4-6 電気総容量は、3 相 200V 46.55kW 以内であること。（リターンポンプ・仕上げブースター付）
- 4-7 洗浄槽の扉の開閉は、スライド式であり、上下 2 分割できること。
- 4-8 洗浄槽は、温度センサーとマグネットスイッチによる自動温度制御機能を備え、確実に湯温をコントロールできること。
- 4-9 各洗浄槽の温度表示機能を備え、温度表示はデジタル表示式であること。
- 4-10 仕上げ給湯用電気ブースターを備え、任意の仕上げ給湯温度を確実に維持できること。
- 4-11 仕上げ給湯使用量の節水のため、リンスエコノマイザーを備えること。
- 4-12 タンク底面に傾斜を付すなど、タンク内に洗浄湯が残らない構造であること。
- 4-13 残菜の侵入を防止するストレーナーを備えること。

付帯事項

その他付帯事項として、以下の要件を満たすこと。

1 納品

- 1-1 設置場所については、本学担当者の指示によること。
- 1-2 装置の搬入、据付、配管、配線、調整、撤去、既存設備との接続等、装置の設置および稼働に必要な作業については、本学担当者と協議の上その指示によることとし、その費用は契約者が負担すること。また、搬入の際には契約者が立会い、病院の施設に損傷を与えないよう十分な注意を払い、必要があれば納入経路に養生等を施すこと。万が一、病院の建物、設備等に損傷を与えた場合は、契約者の責任において現状に復するものとする。
- 1-3 装置が正常に作動するために必要な物品（ケーブル、ソフトウェア等を含む）は、全て本契約に含めて用意すること。また、設置後に動作確認を行うこと。
- 1-4 納品スケジュールについて事前に打ち合わせを行い、そのスケジュールに従い完了すること。

2 保守体制

- 2-1 納入検査確認後から1年間は無償保証期間とすること。
- 2-2 故障等の不具合が発生した際に迅速な対応が可能な体制を有すること。

3 教育体制

- 3-1 装置の据付及び調整終了後、本学職員に対し操作説明を実施すること。
- 3-2 操作マニュアルは、日本語版を納入台数分提出すること。

4 その他

- 4-6 本仕様書に記載のない事項については、本学担当者と協議の上、決定すること。